

Componentes de Arrastre	Escaravello 400	Escaravello 500	Escaravello 600
Devanador porta bobina posicionado Guía alimentación hilo a mecanismo Mecanismo instalado Motor FHP Elmotor 130 w. Tubo guía hilo inoxidable mm. diámetro Tubo guía hilo fijado con espárrago allen Mini pulsador motor alimentación hilo Mini interruptor 2-4 tiempos Rodillos arrastre todos motrices Rodillos arrastre de doble canal Rodillos arrastre con canal 1,2 – 1,2 mm.	40° elástica EWF400 42 volt. / 200 rpm. 2.3 x 6.35 4 x 4 3 amp.-250 volt. 3 amp.-250 volt. 4 x 30 mm. estándar estándar	40° elástica EWF500 42 volt. / 200 rpm. 2.3 x 6.35 4 x 4 3 amp.-250 volt. 3 amp.-250 volt. 4 x 40 mm. estándar estándar	40° elástica EWF600 42 volt. / 200 rpm. 2.3 x 6.35 4 x 4 3 amp.-250 volt. 3 amp.-250 volt. 2 x 40 mm. estándar estándar
Componentes de potencia Conector de potencia desconectable Shunt en versión lectura Volt. / Amp. Brida potencia instalada en adaptador del Euro conector y plástico anti-impactos	macho panel 500 amp.-0.60 mV. Euro conector empotrados	macho panel 500 amp.-0.60 mV. Euro conector empotrados	macho panel 500 amp.-0.60 mV. Euro conector empotrados
Componentes de control de gas Conector gas desprendimiento rápido Electroválvula AC Flotámetro gas calidad medical Flotámetro gas con topes Acoplamientos internos	macho panel 42 volt. 0-30 litros amortiguadores desmontables	macho panel 42 volt. 0-30 litros amortiguadores desmontables	macho panel 42 volt. 0-30 litros amortiguadores desmontables
Componentes de regulación Conector señal de 30 mm. diámetro Carta electrónica de maniobra Potenciómetro rampa Potenciómetro avance hilo Potenciómetro tensión Amperímetro/Voltímetro - analógico/digital Filtro Amperímetro/voltímetro	macho panel 42 volt. 3.5 w.-100 k. 3.5 w.-1.0 k. 3.5 w.-2.5 k. opcional Polycarbonato	macho panel 42 volt. 3.5 w.-100 k. 3.5 w.-1.0 k. 3.5 w.-2.5 k. opcional Polycarbonato	macho panel 42 volt. 3.5 w.-100 k. 3.5 w.-1.0 k. 3.5 w.-2.5 k. opcional Polycarbonato
Componentes varios Interruptor – Térmico – Piloto - Pulsador Carrocería de aluminio / Hierro Alargo interconexión 1,5 m. hasta 50 m. Ruedas locas de 80 mm. Tacos aislantes de nylon Plataforma de madera Abedul Plataforma Abedul con ruedas de 125 mm. Encaje para soporte giro de 360° y asa Carátula frontal de aluminio Tapa con recorrido de 270° Tapa con cierre deslizante Tapas en diferentes colores Peso Hierro / Aluminio / Combinado	estándar a seleccionar a seleccionar a seleccionar a seleccionar opcional opcional estándar estándar estándar estándar opcional 13 / 8 / 11 kgr	estándar a seleccionar a seleccionar a seleccionar a seleccionar opcional opcional estándar estándar estándar estándar Opcional 14 / 9 / 12 kgr	estándar a seleccionar a seleccionar a seleccionar a seleccionar opcional opcional estándar estándar estándar estándar Opcional 13 / 8 / 11 kgr